

# SD カード記録式 4 チャンネル温度計 47SD



**1 台で4ヶ所同時に温度測定。  
K/J/T/E/R/S 型と Pt100Ω  
の熱電対に対応!**

- ディスプレイに同時に4つの温度表示が可能
- T1-T2チャンネルの温度差を表示可能
- データホールド、最大/最小値、自動電源オフ設定
- 超長録を可能にするSDカードスロットを搭載

## 仕様

センサー	測定範囲	分解能	精度
K 型	-100 ~ 1300°C	0.1°C	±(0.4%+0.5°C) (-50 ~ 1000°C) ±(0.4%+1°C) (上記以外)
J 型	-100 ~ 1150°C	1°C (1000°C以上)	±(0.4%+1°C) (上記以外)
T 型	-100 ~ 400°C	0.1	±(0.4%+0.5°C) (-50 ~ 400°C) ±(0.4%+1°C) (上記以外)
E 型	-100 ~ 900°C	0.1	±(0.4%+0.5°C) (-50 ~ 900°C) ±(0.4%+1°C) (上記以外)
R 型	0 ~ 1700°C	1	±(0.5%+1°C)
S 型	0 ~ 1500°C		
Pt100Ω	-200 ~ 850°C	0.1	±(0.4%+1°C)

型番	47SD
表示単位	°C、°F
SD カード	1GB ~ 16GB まで対応
測定間隔	(自動の場合)1 ~ 3600 秒まで設定可能
表示間隔	約 1 秒
機能	ホールド、最大/最小値、自動電源オフ設定
動作環境	0 ~ 50°C 85%以下 (結露なきこと)
電源	単 3 電池×6 個または AC アダプター (別売)
ディスプレイ	サイズ 52×38mm バックライトつき
寸法・重量	177×68×45mm 489g
付属品	取扱説明書、K 型熱電対センサー (TP-300)×2 本、SD カード (2GB)×1、テスト電池、キャリングケース
オプション	AC アダプター、SD カードリーダー、各種温度センサー

## 主な用途



- SDカードに記録するので、設置型での長期モニタリングにも利用できます。

## ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>